



# STOCKMANN

## Kiesklebefilter

Unsere Kiesbelagfilter bestehen aus einem PVC – Filter mit fest verklebtem Kiesbelag, der eine gleichmäßige Kiesverteilung gewährleistet.



- Werkstoff: PVC + Quarzsand + Kleber  
Hinweis: Kiesklebefilter auch bei PEHD Rohren möglich.
- Verbindung: nach DIN 4925 – gemufftes Trapez – oder Rohrgewinde
- Körnungen / Schlitzweiten:

Korn 0,7 – 1,25	=	Sw 0,75 mm
Korn 1,0 – 2,0	=	Sw 1,00 mm
Korn 2,0 – 3,15	=	Sw 1,50 mm
Korn 3,15 – 5,6	=	Sw 2,00 mm
- Baulängen:

DN 35 – 50	=	1,00 m
DN 80 – 400	=	2,00 m

*(Baulänge 1,00 m auch möglich)*



# STOCKMANN

## Technische Daten:

<b>DN</b>	<b>Außen – Ø</b>	<b>Wandstärke</b>	<b>Innen – Ø</b>	<b>Außen – Ø über Kiesbelag</b>	<b>Kiesbelag- stärke</b>
	mm	mm	mm	mm	mm
<b>35</b>	42,0	3,5	34,5	63,0	11,0
<b>40</b>	48,0	3,5	41,0	75,0	13,5
<b>50</b>	60,0	4,0	52,0	92,0	16,0
<b>80</b>	88,0	4,0	80,0	121,0	16,5
<b>100</b>	113,0	5,0	103,0	143,0	15,0
<b>115</b>	125,0	5,0	115,0	157,0	16,0
<b>125</b>	140,0	6,5	127,0	172,0	16,0
<b>150</b>	165,0	7,5	150,0	196,0	15,5
<b>175</b>	195,0	8,5	178,0	226,0	15,5
<b>200</b>	225,0	10,0	205,0	261,0	18,0
<b>250</b>	280,0	12,5	255,0	316,0	18,0
<b>300</b>	330,0	14,5	301,0	362,0	16,0
<b>350</b>	400,0	17,5	365,0	436,0	18,0
<b>400</b>	450,0	19,5	411,0	482,0	16,0

Unser Sortiment umfasst auch das komplette Zubehör für einen reibungslosen Einbau.